

AFSNIT 8

Klokoblinger

Indhold

Klokobling - vand	3
Klokobling - luft	4
Klokobling - drikkevand, fødevarer, kemikalier og petroleumsprodukter	5
Klokobling - sikkerhedskobling	6

Klokobling - vand

Klokobling til vand

Kloafstand: 40 mm

Temperatur: - 30 til 95°C

Maks. arbejdstryk 50 bar

Kan bruges ved vakuum

Materiale: messing

Pakning: NBR (varenr. LOK1608)

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse	Studs mm
KL0K5003	Klokobling m. slangestuds	3/8"
KL0K5004	Klokobling m. slangestuds	1/2"
KL0K5005	Klokobling m. slangestuds	5/8"
KL0K5006	Klokobling m. slangestuds	3/4"
KL0K5007	Klokobling m. slangestuds	1"
KL0K5008	Klokobling m. slangestuds	1 1/4"
KL0K5009	Klokobling m. slangestuds	1 1/2"



KL0K5101	Klokobling m. IRG	1/4"
KL0K5102	Klokobling m. IRG	3/8"
KL0K5103	Klokobling m. IRG	1/2"
KL0K5105	Klokobling m. IRG	3/4"
KL0K5107	Klokobling m. IRG	1"
KL0K5108	Klokobling m. IRG	1 1/4"



KL0K5201	Klokobling m. URG	1/4"
KL0K5202	Klokobling m. URG	3/8"
KL0K5203	Klokobling m. URG	1/2"
KL0K5204	Klokobling m. URG	3/4"
KL0K5205	Klokobling m. URG	1"
KL0K5206	Klokobling m. URG	1 1/4"
KL0K5207	Klokobling m. URG	1 1/2"



KL0K5300	Blindkobling uden kæde	
----------	------------------------	--

Klokobling - luft

Klokobling til luft

Kloafstand: 42 mm

Temperatur: - 40 til 95°C

Maks. arbejdstryk: 10 bar

Materiale: gulchromatiseret støbejern

Pakning: NBR (varenr. KLOKGOER)

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse	Studs mm
KLOSKG06	Klokobling m. slangestuds	1/4"
KLOSKG08	Klokobling m. slangestuds	5/16"
KLOSKG10	Klokobling m. slangestuds	3/8"
KLOSKG13	Klokobling m. slangestuds	1/2"
KLOSKG19	Klokobling m. slangestuds	3/4"
KLOSKG25	Klokobling m. slangestuds	1"
KLOSKG32	Klokobling m. slangestuds	1 1/4"



KLOKIG14	Klokobling m. IRG	1/4"
KLOKIG38	Klokobling m. IRG	3/8"
KLOKIG12	Klokobling m. IRG	1/2"
KLOKIG34	Klokobling m. IRG	3/4"
KLOKIG10	Klokobling m. IRG	1"
KLOKIG54	Klokobling m. IRG	1 1/4"



KLOKAG14	Klokobling m. URG	1/4"
KLOKAG38	Klokobling m. URG	3/8"
KLOKAG12	Klokobling m. URG	1/2"
KLOKAG34	Klokobling m. URG	3/4"
KLOKAG10	Klokobling m. URG	1"
KLOKAG54	Klokobling m. URG	1 1/4"



KLOKOVKO	Blindkobling uden kæde	
----------	------------------------	--

09.07.20

Klokobling - drikkevand, fødevarer, kemikalier og petroleumsprodukter

Klokobling til kemikalier, petroleumsprodukter, drikkevand og fødevarer.

Kloafstand: 42 mm

Temperatur: - 30 til 200°C

Maks. arbejdsstryk: 16 bar

Materiale: syrefast stål.

AISI316

Pakning: FKM

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse	Studs mm
KLOEKT10	Klokobling m. slangestuds	3/8"
KLOEKT13	Klokobling m. slangestuds	1/2"
KLOEKT19	Klokobling m. slangestuds	3/4"
KLOEKT25	Klokobling m. slangestuds	1"



KLOEKI12	Klokobling m. IRG	1/2"
KLOEKI34	Klokobling m. IRG	3/4"
KLOEKI10	Klokobling m. IRG	1"



KLOEKA12	Klokobling m. URG	1/2"
KLOEKA34	Klokobling m. URG	3/4"
KLOEKA10	Klokobling m. URG	1"

Klokobling - sikkerhedskobling

Sikkerheds-klokobling

Klokoblingen er forsynet med en afspærringsventil, som lukker af for luft og vand ved frakobling.

Kloafstand: 42 mm

Temperatur: - 40 til 95°C

Maks. arbejdstryk: 16 bar

Materiale: gulchromatiseret støbejern

Pakning: NBR

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse	Studs mm
KLOSSG10	Sikkerhedskobling m. slangestuds	3/8"
KLOSSG13	Sikkerhedskobling m. slangestuds	1/2"
KLOSSG15	Sikkerhedskobling m. slangestuds	5/8"
KLOSSG19	Sikkerhedskobling m. slangestuds	3/4"
KLOSSG25	Sikkerhedskobling m. slangestuds	1"
KLOSSG32	Sikkerhedskobling m. slangestuds	1 1/4"

Fås med 4 forskellige RAL-farvekoder på forespørgsel ved 100 stk./type



KLOSG138	Sikkerhedskobling m. IRG	3/8"
KLOSGI12	Sikkerhedskobling m. IRG	1/2"
KLOSGI34	Sikkerhedskobling m. IRG	3/4"
KLOSGI10	Sikkerhedskobling m. IRG	1"

Skal koblingen bruges til damp, skal pakning KLOSDORN (-40 - +200°C) bestilles sammen med koblingen!



KLOSGA38	Sikkerhedskobling m. URG	3/8"
KLOSGA12	Sikkerhedskobling m. URG	1/2"
KLOSGA34	Sikkerhedskobling m. URG	3/4"
KLOSGA10	Sikkerhedskobling m. URG	1"

