

# RECTUS Serie 17

## - forniklet stål

Enhåndsbetjente letvægts trykluftkoblinger/nipler Flow 850 ltr./min.

Max. arbejdstryk 35 bar.

Nominel diameter (ND) på 5 = 20 mm<sup>2</sup>.

Materiale: forniklet stål og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.

Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.

Koblinger/nipler med URG leveres som standard med RectuLoc.

Engelsk profil, kompatibel med Schrader NW5.

### Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC1701	Kobling m/ 1/4" URG
OBAC1702	Kobling m/ 3/8" URG
OBAC1703	Kobling m/ 1/2" URG



OBAC1705	Kobling m/ 1/4" IRG
OBAC1702	Kobling m/ 3/8" IRG
OBAC1703	Kobling m/ 1/2" IRG



OBAC1712	Kobling m/ 10 mm. slangestuds
----------	-------------------------------

### Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC1719	Nippel m/ 1/8" URG
OBAC1720	Nippel m/ 1/4" URG



OBAC1724	Nippel m/ 1/8" IRG
OBAC1725	Nippel m/ 1/4" IRG



OBAC1730	Nippel m/ 6 mm. slangestuds
OBAC1731	Nippel m/ 8 mm. slangestuds
OBAC1732	Nippel m/ 10 mm. slangestuds
OBAC1733	Nippel m/ 13 mm. slangestuds